Воздуховод термостойкий NEOFLEX

ПРИМЕНЕНИЕ

✓ применяется для кондиционирования и вентиляции воздуха
✓ трубопроводы для горячего и холодного воздуха
✓ автомобилестроение: подача теплого воздуха
✓ удаление выхлопных газов
✓ удаление агрессивных сред
✓ в химической промышленности

СВОЙСТВА

✓ повышенная термостойкость
✓ высокая стойкость к химикатам
✓ минимальные радиусы изгиба
✓ устойчив к вибрациям
✓ способен к электростатической разгрузке при заземлении спирали
✓ газогерметичный

КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	Ткань с покрытием неопрен (Neopren)
2	Армирование	Внутренняя стальная спираль

ИСПОЛНЕНИЕ

Внутренние диаметры, мм	от 50 до 400
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	5 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 5 до 25
Цвет	черный
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -40°C до +130°C
Кратковременно	до +150°C

СЕРТИФИКАЦИЯ

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
50	54	0,240	2450	33	0,240
55	59	0,218	2220	36	0,250
60	64	0,195	1990	38	0,270
63	67	0,190	1890	40	0,280
65	69	0,184	1870	41	0,280
70	74	0,180	1750	43	0,300
75	79	0,160	1630	46	0,300
80	84	0,150	1530	48	0,310
90	94	0,140	1430	53	0,330
100	105	0,120	1220	58	0,340
110	115	0,112	1145	63	0,360
115	120	0,109	1108	66	0,380
120	125	0,105	1070	68	0,400
125	130	0,100	1020	71	0,410
130	135	0,098	995	73	0,420
140	145	0,090	920	78	0,550
150	155	0,080	820	83	0,570
160	165	0,075	770	88	0,610
170	175	0,073	745	93	0,640
175	180	0,072	735	96	0,650
180	185	0,070	720	98	0,660
200	205	0,060	620	108	0,690
225	231	0,055	565	121	0,730
250	256	0,050	510	133	0,750
275	281	0,045	460	146	0,780
300	307	0,040	410	158	0,800
315	322	0,038	357	166	0,820
325	332	0,038	322	171	0,830
350	357	0,035	231	183	0,870
400	407	0,030	210	208	1,130

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам ± 10%. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра ±5%. Допустимое отклонение веса ± 20%. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58
	+7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su

Ссылка на сайт

Нажмите или отсканируйте