



Воздуховод термостойкий химстойкий CLP HYPALON

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ удаление и отвод паров агрессивных сред
- ✓ кондиционировании/вентиляции воздуха
- ✓ трубопроводы для горячего и холодного воздуха
- ✓ применяется в качестве стандартного промышленного шланга
- ✓ установки химической обработки
- ✓ применение в условиях пониженного давления
- ✓ автомобилестроение/машиностроении

СВОЙСТВА

- ✓ высокая стойкость к химикатам
- ✓ повышенная термостойкость
- ✓ трудновоспламеняемый
- ✓ стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- ✓ стоек к вибрации
- ✓ специальный метод соединения материала шланга с внешней спиралью
- ✓ обеспечивает высокую прочность на разрыв
- ✓ очень гибкий
- ✓ малый радиус изгиба
- ✓ внешняя спираль предохраняет шланг от износа

ИСПОЛНЕНИЕ

Внутренние диаметры, мм	от 50 до 600
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	3, 6 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 3 до 15
Цвет	черный
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -40°C до +175°C
Кратковременно	до +190°C

СЕРТИФИКАЦИЯ




КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58
	+7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su



КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	Ткань с покрытием Hypalon
2	Армирование	Стальная проволока
3		Внешняя стальная спираль

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
50	62	0,900	4000	30	0,340
55	67	0,840	3390	33	0,370
60	72	0,780	2780	36	0,400
65	77	0,738	2475	39	0,440
70	82	0,695	2170	42	0,470
75	87	0,620	1780	45	0,500
80	92	0,610	1560	48	0,540
90	102	0,560	1230	54	0,440
100	112	0,510	1000	60	0,490
110	122	0,480	830	66	0,540
120	132	0,360	700	72	0,590
125	137	0,330	640	75	0,610
130	142	0,280	590	78	0,640
140	152	0,250	475	98	0,690
150	166	0,220	440	105	0,730
160	176	0,210	390	112	0,910
170	186	0,191	350	119	0,960
175	191	0,182	330	123	0,990
180	196	0,172	310	126	1,020
200	216	0,148	250	140	1,130
215	231	0,140	231	151	1,220
225	241	0,133	212	158	1,270
250	266	0,100	160	175	1,410
300	316	0,070	110	210	1,690
315	331	0,067	103	221	1,780
325	341	0,067	103	228	1,830
375	391	0,051	75	263	2,100
400	420	0,047	63	320	2,650
450	470	0,045	50	360	2,980
500	520	0,043	40	400	3,310
550	570	0,042	33	440	3,640
600	620	0,039	28	480	3,980

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.

Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте