Термостойкий воздуховод CLP SILICON

ПРИМЕНЕНИЕ

✓ применяется для кондиционирования и вентиляции воздуха
✓ трубопроводы для горячего и холодного воздуха
✓ автомобилестроение
✓ удаление выхлопных газов
✓ удаление агрессивных сред
✓ в химической промышленности
✓ применение в условиях пониженного давления

СВОЙСТВА

✓ повышенная термостойкость
✓ стоек к вибрации
✓ специальный метод соединения материала шланга с внешней спиралью
✓ обеспечивает высокую прочность на разрыв
✓ очень гибкий
✓ малый радиус изгиба
✓ внешняя спираль предохраняет шланг от износа

КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	Стеклоткань, покрытая силиконом
2	Армирование	Стальная проволока
3		Внешняя стальная спираль

ИСПОЛНЕНИЕ

Внутренние диаметры, мм	от 50 до 600
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	3, 6 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 3 до 15
Цвет	серый
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -60°С до +300°С
Кратковременно	до +350°С

СЕРТИФИКАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58
	+7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
50	62	0,850	3200	30	0,400
55	67	0,780	2650	33	0,450
60	72	0,680	2220	36	0,460
65	77	0,590	1900	39	0,470
70	82	0,530	1600	42	0,480
75	87	0,470	1400	45	0,480
80	92	0,430	1250	48	0,500
90	102	0,355	1000	54	0,530
100	112	0,300	800	60	0,580
110	122	0,258	660	66	0,650
120	132	0,224	560	72	0,660
125	137	0,210	500	75	0,710
130	142	0,197	470	78	0,750
140	152	0,175	410	84	0,800
150	166	0,157	360	105	1,050
160	176	0,140	310	112	1,110
170	186	0,128	280	119	1,240
175	191	0,123	260	123	1,260
180	196	0,117	245	126	1,280
200	216	0,099	200	140	1,380
215	231	0,088	175	151	1,500
225	241	0,082	160	158	1,580
250	266	0,069	130	175	1,760
275	291	0,059	105	193	1,900
300	316	0,052	90	210	2,100
315	331	0,048	80	221	2,220
325	341	0,046	75	228	2,330
350	366	0,040	65	245	2,360
375	391	0,036	55	263	2,540
400	416	0,033	50	320	2,810
450	470	0,027	40	360	4,610
500	520	0,023	32	400	6,410
560	580	0,020	24	448	8,600
600	620	0,017	22	480	9,800

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°С. Допустимое отклонение по техническим параметрам ± 10%. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра ±5%. Допустимое отклонение веса ± 20%. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.

Ссылка на сайт

Нажмите или отсканируйте